




**DİİYAFON  
KABLOLARI**  
**INTERCOM CABLES**

**TRIOKABLO®**

'TRUE QUALITY'

**Yapı / Construction**

İletken	: Elektrolitik Bükülü Tavlı Bakır Tel, Sınıf 5, EN 60228, IEC 60228, VDE 0295	Conductor	: Electrolytic Stranded Annealed Copper Wire, Class 5, EN 60228, IEC 60228, VDE 0295
İzolasyon	: EN 50290-2-21 PVC Kompaund	Insulation	: EN 50290-2-21 PVC Kompaund
İzolasyon Rengi	: DIN 47100	Insulation Colour	: DIN 47100
Büküm	: Katlar Halinde Büküm	Stranding	: Cores Twisted in Layers
Dış Kılıf	: EN 50290-2-22 PVC Kompaund	Outer Sheath	: EN 50290-2-22 PVC Kompaund
Dış Kılıf Rengi	: RAL 9003 Beyaz	Outer Sheath Colour	: RAL 9003 White

**Kullanıldığı Yerler / Applications**

Esnek ve düşük bükülme yarıçapı sayesinde uygulamada kolaylık sağlar. Dâhili uygulamalar için uygundur, harici uygulamalarda kullanılmaz. Elektronik kontrol sistemlerinde görüntü, ses ve sinyali iletiminde kullanılır.

With their flexible construction, they can easily be used in applications. It is suitable for indoor application, it isn't used in outdoor. These cables are used in electronic control systems for video, audio and signal transmission.

**Teknik Bilgiler / Technical Data**

İletken Direnci Conductor Resistance		Yalıtkan Direnci Insulation Resistance	Çalışma Voltajı Operating Voltage	Test Voltajı Test Voltage	Çalışma Sıcaklığı Temperature Range	Bükülme Yarıçapı Bending Radius	Alev Geciktiricilik Testi Flame Retardant
mm <sup>2</sup>	Ω/km	MΩxKm	V	V	°C		
0,22	76	≥ 200	250	800	-30°C ...+70°C	7,5XD	IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2

Malzeme Kodu Products Code	Kesit Cross Section	Dış Çap Outer Diameter (mm~)	Bakır Ağırlığı Copper Weight (kg/km~)	Toplam Ağırlık Total Weight (kg/km~)
3508100044	DT-4	3,75	8	21
3508100084	DT-8	4,75	16	36
3508100124	DT-12	5,75	24	53